

1012 Fintex Paneelilakka

Описание	Желеобразный полуматовый акрилатный лак на водной основе
Применение	Защита и отделка деревянных поверхностей стен и потолков жилых помещений.
Характеристики	1012 Fintex Paneelilakka Панельный лак Финтекс <ul style="list-style-type: none">• Водоразбавляемый• Не содержит растворителей, не токсичен.• Класс эмиссии строительных материалов M1• Можно тонировать по известным колеровочным системам• Сделано в Финляндии

Техническая информация

Плотность	1 г/мл
Хранение	36 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре +5...+20С. Продукт не является легко воспламеняющимся. Вскрытый продукт не выдерживает длительного хранения.
Расход	Любые поверхности 10-12 м ² /л
Время сушки	+23°С, влажность 50%. Сухая на ощупь через час. Окрашенная поверхность высыхает примерно через 1-2 часа. Нанесение второго слоя через 3 часа.
Инструменты	Кисть.
Степень блеска	Полуматовый
Разбавитель	Вода
Очистка инстр-а	Вода
Упаковка	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Инструкция

Условия покраски	Температура должна быть выше +15°С, но ниже +25°С, влажность воздуха 50%.
Способ применения	Поверхность очистить от пыли и грязи. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отделяющиеся остатки коры или древесины удалить. Максимальная влажность поверхности 18%. Перед употреблением средство тщательно размешать. Окраска производится 1-2 раза, в зависимости от состояния поверхности. Средство наносится кистью. После окончания работы, рабочий инструмент промывается водой.