



Места, с поверхностной плесенью промывают щелочным моющим средством, например, 5059 Fintex. В качестве грунта используется этот же состав в бесцветном неколерованном виде Woodtex Kuultopinnoite Akva.

Обработку проводят 1-2 раза по мере необходимости. Тщательно перемешайте состав перед использованием, чтобы обеспечить однородность тона, и, при необходимости, периодически перемешивайте в процессе окраски. Состав наносится кистью, губкой или распылителем. После распыления поверхность выравнивается кистью или губкой. Избегайте окрашивания в вечернее время, во время дождя и при прямом солнечном свете. Инструменты промывают водой сразу после использования. Избегайте образования стекания на поверхностях, так как они сохнут намного медленнее, чем другие поверхности.

Информация в инструкции основана на лабораторных испытаниях и практических результатах. Все результаты испытаний являются ориентировочными. Поскольку мы не можем влиять на условия покраски, мы несем ответственность только за качество продукта и гарантируем его соответствие высоким стандартам качества Fintex. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта вопреки инструкциям или назначению.

**Защита  
окружающей  
среды**

Продукт не должен попадать в канализацию, водоемы или почву. Неиспользованный жидкий состав сдается в пункт утилизации опасных отходов. Пустые сухие емкости из-под краски можно сдать на переработку.

**Эксплуатационная  
безопасность**

Используйте защитные перчатки, одежду и респиратор. Постоянное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Для продукта доступен отдельный паспорт безопасности.

**Горючесть**

Не воспламеняется

**Транспорт**

Не классифицируется